

ワイヤレスモニター

5インチ

ワイヤレス接続で楽々設置

バックカメラとモニターがワイヤレス接続なので、面倒な配線の心配がありません。

ワイヤレス

2台接続可能

正像/鏡像

WTK-A001



[モニター]

- 表示液晶：5インチ液晶
- 表示方式：NTSC/PAL
- 画素数：800×480pixel
- 輝度：500(cd/m2)
- 表示サイズ：16.9/4.3切替可能
- サイズ：約178(W)mm×約92(H)mm×約15(D)mm
- 電源：12/24V



[バックカメラ]

- 防水等級：IP68
- イメージセンサー：1/3 inch HD CMOS
- 最低照度：0.1LUX [LED ON]
- 動作温度範囲：-20℃～+70℃
- サイズ：約29(W)mm×約23(H)mm×約23(D)mm

ガイドライン、正像鏡像切り替え可能

正像 鏡像

ガイドライン有 ガイドライン無

ガイドライン有 ガイドライン無

接続配線イメージ

ACC (+) GND (-)

シガーアダプター

オンダッシュモニター

オンダッシュモニター

5インチ

バックカメラがセットになった高画質モニターセット

カメラセット

簡単配線

12/24V対応

カメラIP68防水

TK501



[モニター]

- 液晶：5インチLCD/パネル
- 輝度：450cd/m2
- 解像度：800×480 (WVGA)
- 動作温度：-20～+65℃
- 本体サイズ：約125(W)×83(H)×14(D)mm



[バックカメラ]

- 解像度：728H×488V
- カメラ角度：水平120度 垂直80度
- 防水構造：IP68
- 動作温度：-20～+65℃
- 配線長さ：約7m

選べるモニター設置スタンド

オンダッシュ用

吸盤貼り付け用

モニターとバックカメラがセット

モニターとバックカメラがセットとなっておりますので、面倒な電源取配も1か所が可能です。

便利な切替機能

正像/鏡像の切替可能でフロントカメラとしてもバックカメラとしてもご利用いただけます。ガイドライン有無も切替できます。

高画質バックカメラ採用で夜間も鮮明!

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサーを搭載、夜間にも強く、後方視野を確認できるため事故を未然に防ぎます。

IP68防水構造

カメラは世界基準のIP68高防水性能を備えており、防水だけでなく、砂やホコリなどの粉塵が内部に侵入することを防ぎます。

12/24V両対応

普通車はもちろん大型車にも対応します。

MAXWIN

製品一覧

車両から探す

サポート

データダウンロード

法人のお客様

商品名・型番を入力

検索

法人のお客様

HOME > 法人のお客様

この度、MAXWINホームページをリニューアル致し「法人のお客様」ページを新設いたしました。

<https://maxwin.jp/corporate-top/>

今回のリニューアルでは、皆様により早くMAXWIN新製品を知っていただけるよう

1. いち早く新商品情報の掲載
2. 最新のお知らせ
3. 最新入荷情報
4. 廃盤のご案内
5. 製品アップデート情報
6. スマートフォン、タブレット機器からの閲覧性能アップ

リアルタイム情報の充実化、お知らせ機能の向上を図りました。リニューアルにともない、サイトのURLが変更になりましたのでブラウザの「お気に入り」「ブックマーク」などに登録されている場合は、新しいページのURLへの登録変更をお願いします。これからも、引き続きご利用の皆様のお役に立つ情報のご提供や、内容の充実にも努めてまいります。今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。



〒596-0821

大阪府岸和田市小松里町2333-2

昌騰有限会社



MAXWIN

特選情報

2021年10月

7インチ

Android10

Wi-fi機能

GPS搭載

スマートリンク

- Wifi/GPS搭載
- BlueThooth搭載
- AM/FMラジオ
- スマートフォン連動
- IPS高解像度液晶
- バックカメラ付属
- マルチメディア再生
- 4chアンプ・サブウーハー
- 外部入力・出力機能搭載
- イコライザー搭載
- 2チューナー地デジ搭載(2DIN005のみ)



地デジTV無し

2DIN004



地デジTV搭載


2DIN005



オンラインナビをインストールすればリアルタイムで渋滞情報も取得可能

スマートフォンとテザリングやWi-Fiルーターなどと接続してGoogle Playストアなどから様々なアプリがダウンロード可能!

ナビをはじめ、渋滞情報やオビス、駐車場、観光案内などドライブに役立つ様々なアプリが使えます。



Bluetooth接続対応

スマートフォンやタブレットなどBluetooth対応機器を本機へ接続できます。スマートフォンの音楽を聞いたり、電話をかけたりすることができます。

USBスロット装備

USBメモリーに保存された様々な動画・静止画・音楽を楽しむことができます。アンテナ内蔵なのでカーナビからの音声もバッチリ音楽も映画も大迫力で楽しめます。

GPSシステム内蔵

各種地図アプリに対応し、最新の渋滞情報、駐車場空き情報、近隣施設などの情報をリアルタイムで取得可能です。通信環境のない場合でも、オフライン地図アプリをインストールすれば、カーナビとして動作可能です。

7インチIPS高画質液晶パネル採用

1024×600pixelの高精細液晶で細部までクッキリ! IPSパネル採用で広視野角なので斜めからの視聴でも問題ありません。さらに静電式タッチパネルなので操作性もバツグンです。

ワイドFM/AMラジオチューナー内蔵

日本国内仕様に合わせて、FM/AMラジオチューナーを内蔵しています。FMラジオはワイドFMに対応

映像・音声入出力端子装備

背面にRCA映像・音声入出力端子を装備。オーディオ機器や別途モニターなどを接続することができます。

スマートフォンのミラーリングが可能

[Easy connection]を標準インストール。iPhoneやAndroidスマートフォンの画面をミラーリングできます。iPhoneは無線接続、Androidスマートフォンは有線/無線接続に対応します。※無線接続にはWi-FiルーターなどのWi-Fiネットワーク機器が必要です。



iPhone/Android対応

バックカメラ付属

専用バックカメラを同梱、バック連動させてバックカメラの映像に切り替えることができます。



アンプ、EQ設定

EQ(イコライザー機能)でカーナビに出力される音質をお好みに調整することが可能です。

<2DIN005商品仕様>

- CPU:Quad-core Cortex™-A7 1.6GHz
- Memory:2GB DDR3/32GB Flash Memory
- 地デジ:1Seg/フルセグ 2Tチューナー
- サイズ:約180mm(W)×約105mm(H)×約135mm(D)

<2DIN004商品仕様>

- CPU:Quad-core Cortex™-A7 1.2GHz
- Memory:1GB DDR3/16GB Flash Memory
- サイズ:約180mm(W)×約105mm(H)×約100mm(D)

<共通商品仕様>

- 液晶モニター:7インチ高輝度IPS液晶/パネル
- 画素数:1024×600
- GPU:Mali400MP2
- Android Ver:10
- Bluetooth:BT4.0 with A2DP/Hands Free/Phone Book
- GPSモジュール搭載(外付アンテナ)
- バックカメラ:720P AHDバックカメラ
- Mirror Link:Easy Connection(Android/IOS 有線/無線対応)
- カーナビ出力:FL-FR-RR-RL/RCA(FL-FR-RR-RL-サブウーハー)
- 映像・音声入力:RCA映像2系統/音声1系統、バックカメラ用1系統
- 映像・音声出力:RCA1系統
- 音楽再生フォーマット:MP3, WMA, AAC, RM, etc
- 動画再生フォーマット:MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1, RV, RMVB, DivX, etc
- ラジオ周波数:FM/76-108.0MHz, AM/522-1620KHz
- 重量:約720g
- 電源:DC12V

1DINマルチメディアプレーヤー

1DIN スマートフォンの音楽をカーステレオで聞ける!!

AM/FMラジオ

BlueThooth

ハンスフリー

SD/USB対応



1DIN005

■ラジオ: FM/76.0~90.0MHz, AM/522-1620kHz
 ■音声出力: FL・FR・RR・RL/RCA
 ■入力端子: φ3.5ミニプラグ、USBスロット、SDカードスロット
 ■サイズ: 約188(W)X58(H)X170(D)mm ■重量: 約778g
 ■対応メディア: USBメモリ、SDカード(128GBまで) ■電源: DC12V/24V



- Bluetooth搭載、スマホの音楽が楽しめます。
- ハンスフリー機能
- FM/AMチューナ内蔵
- RCA端子でスピーカー出力も可能
- MP3の音楽が再生できるUSB端子、SDカードスロット装備
- Bluetooth内蔵!コードレスでスマホ等と接続
- ラストメモリー保存機能
- 8本線で既存のスピーカーにも接続可能です。



Bluetooth搭載

1DINマルチメディアステーション

1DIN 簡易ラジオが大変身!! Bluetooth搭載ステレオスピーカー

内蔵スピーカー

AM/FMラジオ

AUX対応

SD/USB対応



1DINSP001 12V専用モデル

1DINSP002A 12V/24V兼用モデル

■FMラジオ: 76.0-90.0MHz ■AMラジオ: 522-1620kHz ■アンプ: 最大出力 40W×4
 ■内蔵スピーカー: インピーダンス 4Ω ■対応メディア: USBメモリ 500GBまで、SDカード 32GB [SDHC] まで
 ■入出力端子: 入力 φ3.5ミニプラグ/USB/SDカードスロット ■外形寸法: 190×130×50mm (W×D×H)



1DINSP001



1DINSP002A

- Bluetooth搭載、スマホの音楽が楽しめます。
- スピーカーを内蔵したヘッドユニットです。
- FM/AMチューナ内蔵
- プリセットイコライザー/ラウドネス機能搭載
- RCA端子でスピーカー出力も可能
- MP3の音楽が再生できるUSB端子、SDカードスロット装備
- Bluetooth内蔵!コードレスでスマホ等と接続
- フロント15W×2、底面30W×1スピーカー内蔵
- 8本線で既存のスピーカーにも接続可能です。



1DINマルチメディアカセットデッキ

1DIN 懐かしい、あの曲が聞ける!! Bluetooth搭載カセットデッキ

内蔵スピーカー

AM/FMラジオ

カセット再生

SD/USB対応



1DINSP005 12V専用モデル

■ラジオ: FM/76.0~108MHz, AM/522-1620kHz
 ■内蔵スピーカー: 15W×2 ■音声出力: FL・FR・RR・RL/RCA
 ■対応メディア: USBメモリ/500GBまで、SDカード/32GB [SDHC] まで
 ■入力端子: φ3.5ミニプラグ、USBスロット、SDカードスロット
 ■サイズ: 178(W)X50(H)X190(D)mm ■重量: 約970g ■電源: 12V



- Bluetooth搭載、スマホの音楽が楽しめます。
- スピーカーを内蔵したカセットデッキです。
- FM/AMチューナ内蔵
- RCA端子でスピーカー出力も可能
- MP3の音楽が再生できるUSB端子、SDカードスロット装備
- Bluetooth内蔵!コードレスでスマホ等と接続
- フロント15W×2スピーカー内蔵
- 8本線で既存のスピーカーにも接続可能です。



車載用DVDプレーヤー

据置型 HDMI+入力端子搭載の高機能DVDプレーヤー

CPRM対応

HDMI

入力2系統



Bluetooth

DVD306

- 映像・音声入力: RCA2系統
- 映像・音声出力: RCA1系統/HDMI1系統
- サイズ: 約160(W)×33(H)×170(D)mm
- 映像信号方式: NTSC/PAL
- 電源: DC12V/24V
- 再生可能メディア: 12cmCD/CD-R, 12cmDVD/DVD-R, SDカード/USBフラッシュメモリー(16GB)
- 再生データ形式: CPRM, MPEG, ADPCM, DVD, VCD, CD, LPCM, MP3, WMA, JPEG



- HDMI出力端子
- ディスクスロット
- CPRM (VRモード) 再生機能
- レジャー機能搭載
- リモコンセンサーケーブル付属
- SD/USBポート搭載
- 厚さ33mmのコンパクト
- Bluetooth接続対応
- 前後に入力端子搭載
- DC12/24V両対応



SDカードスロット/USB2.0対応ポート搭載



入力が1系統しかないモニターでも2系統分お楽しみいただけます。

1DINDVDプレーヤー

1DIN

お手持ちのCDを気軽にUSBへコピー

DVD/CD

12/24V対応



Bluetooth

DVD307

- 再生データ形式: MP3/DVD/CD/CD-R/CD-RW/WMA/ID3
- ラジオ受信周波数範囲: FM(76~90MHz), AM(522~1620KHz)
- 映像信号方式: AUTO/NTSC/PALに対応
- 映像出力: 1系統
- カーブスピーカー出力: FL/FR/RR/RL/サブウーハー、RCA出力
- サイズ: 約170(W)×50(H)×170(D)mm
- 電源: DC12V-24V
- 再生可能メディア: 12cmCD/CD-R, 12cmDVD/DVD-R, SDカード/USBフラッシュメモリー(16GB)

音楽をUSBメモリに保存「CD録音」
最大6倍速のスピード録音に対応

- 音楽CD録音機能搭載 (MP3)
- Bluetoothでスマホ簡単接続
- ラストメモリー保存機能
- AM/FMラジオ搭載FM/76-90MHzmm AM/522-1620KHz
- 電源セーブシステム搭載
- SDカードスロット、USBメモリスロット内蔵
- アンプを内蔵していますので、4つのスピーカーへの出力が可能です。

地上デジタルTVチューナー

4X4 TOSHIBA製プロセッサ採用

4チューナー

HDMI端子

12V/24V兼用



HDMI

FT44G

- 放送形式: ISDB-T地上波デジタル放送方式(日本)
- チューナー: 4チューナー&4アンテナ仕様
- 周波数・チャンネル: 地上波UHF/470MHz~770MHz(13ch~62ch)
- 映像・音声出力: RCA(ステレオ)×1、HDMI(タイプA)×1
- アンテナ入力: 4系統(SMA端子)
- 本体寸法: 145(W)×26(H)×104(D)mm
- 表示サイズ: 16:9/4:3 切替可能
- 入力電圧: DC12-24V



- 自動チャンネルサーチ機能搭載
- エリア自動切替機能搭載
- EPG電子番組表機能搭載
- 字幕機能搭載
- 音声多重放送対応
- L型フィルムアンテナ付属

ワンセグ・フルセグ間の切替速度アップ

国産メーカーTOSHIBA製処理プロセッサ採用で、従来品と比べ切替速度が大幅アップ
また、本体の製造は半導体を始めとするIT関連部品の生産高世界一を誇る台湾製ですので安心してご使用頂けます。



4チューナー・4アンテナ仕様

車載では最高クラスの4チューナー搭載
4つのチューナーでそれぞれ受信した画像を合成して1つの最適化した画像を作ります。
安定したフルセグの受信が可能です。



HDMI出力搭載

デジタル出力のHDMI端子が付属している
ので、デジタル放送に準じたフルHD解像度
(1920X1080)に対応し高画質な映像を
お楽しみ頂けます。



カメラ分離式フルHD前後同時録画機能搭載デジタルインナーミラー（純正ミラー取り替え型）

純正ミラー交換型 フロントカメラ分離式で衝突軽減センサーが有っても取付可能！

カメラ分離型
前後フルHD画質
逆光に強いWDR
SONY製IMX307センサー採用
Full HD 1920×1080

フロントカメラ

車外設置カメラ

車内設置カメラ

MDR-A001A

MDR-A001B

●モニター:8.88インチIPS液晶(1920×480pixels)
●車内カメラ画角(水平/垂直/対角):80°/45°/90°
●車外カメラ画角(水平/垂直/対角):120°/67°/137°
●使用温度範囲:-20℃~70℃
●電源:DC12V専用
●メモリカード:microSDカード(最大128GB Class10必須)

SONY製IMX307センサー採用WDR/HDR機能を搭載！

自動補正機能WDRを搭載していますので夜間や悪天候時の撮影にも強く、対向車や後続車のライトによる白飛びを抑え鮮明な記録が可能です。



業界初のzoom機能を搭載

サイドミラーで目視した時とデジタルミラーで見た時の車間距離に違和感を無くす為、リアカメラ表示範囲を調整(拡大・縮小)出来るようになりました。距離感のつかみやすいリアカメラ映像に切替可能です。

右側カメラ仕様フルHD前後同時録画機能搭載デジタルインナーミラー（純正ミラー取り替え型）

純正ミラー交換型 右側カメラ仕様で後付け感のないスリムデザイン

右側カメラ仕様
GPS機能搭載
バック運動対応
Full HD 1920×1080

車外設置カメラ

車内設置カメラ

MDR-C003A1X

MDR-C003B1X

●モニター:9.88インチIPS液晶
●録画解像度:フロント1920×1080/リア1920×1080
●(フロント)画角(水平/垂直/対角):117°/84°/160°
●(リア)画角(水平/垂直/対角):111°/59°/131°
●メモリカード:microSDカード(最大128GB Class10必須)

●フレームレート:フロント27.5fps/リア25fps
●記録方式:常時/緊急/駐車監視モード
●動画フォーマット:MOV
●録画モード:ループ録画
●電源:DC12V専用

HDR/WDR機能で暗い場所でもハッキリ確認！

自動補正機能HDR/WDRを搭載していますので夜間や悪天候時の撮影にも強く、対向車や後続車のライトによる白飛びを抑え鮮明な記録が可能です。



純正ミラーまごと取り替え

純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ！走行中もミラー部分は振動が抑えられしっかり後方が確認できます。標準装備の取付ステーで220車種以上取り付けが可能。別売の取付ステーで350車種以上に取付可能。※グレード、オプションにより取付不可能な場合がございます。

10.88インチ前後FullHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

右側カメラで運転手目線で撮影可能

純正ミラー被せ型 10.88インチ
Full HD 1920×1080

車外設置用リアカメラ付属 MDR-C011A4

車内設置用リアカメラ付属 MDR-C011B4

●ディスプレイ:10.88インチ タッチパネルIPS液晶(静電式)
●使用電圧:DC12V/24V(リバーズ運動線12V対応のみ)
●消費電力:最大12W
●microSDカード(最大128GBまで、Class10必須)
【フロントカメラ】
●イメージセンサー:200万画素1/2.9inchカラーCMOS
●カメラ画角:H=104° V=57° D=124°
●フレームレート:27.5fps
●動画解像度:FHD(1920×1080)
【リアカメラ】
●イメージセンサー:200万画素1/2.7inchカラーCMOS
●カメラ画角:H=112° V=60° D=140°
●フレームレート:25fps
●動画解像度:FHD(1920×1080)

HDR機能搭載
逆光に強いHDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。悪天候(雨や雪、霧、夜間の路面凍結)時に視認性を高めます。

前後2カメラ同時にフルHD録画可能
フロント200万画素、リア200万画素の高画質カメラで前後同時に記録。事故の記録としてだけでなく、ドライブや旅行の思い出を記録するのに適した高解像度でキレイな映像が楽しめます。

地デジTVノイズ対策済
地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないよう基盤部、レンズ部、リアカメラ、電源ケーブルなどにノイズ対策を行っています。(当社基準)

その他充実の機能
●フルフラット液晶タッチパネルで操作ラクラク
●バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
●モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
●純正ミラーにゴムで挟み込むだけの簡単設置
●LED信号対応カメラ搭載

11.88インチ前カメラ分離式フルHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

フロントカメラが分離式で取付場所に困らない

純正ミラー被せ型 11.88インチ
Full HD 1920×1080

車外設置用リアカメラ付属 MDR-C009A

車内設置用リアカメラ付属 MDR-C009B

●モニター:11.88インチIPS液晶
●録画解像度:1920×1080
●フレームレート:フロント27.5fps/リア25fps
●(フロントカメラ画角):102°/53°/124°
●(車外用リアカメラ画角):112°/60°/140°
●(車内用リアカメラ画角):102°/53°/124°
●録画モード:ループ録画
●記録方式:常時/緊急/駐車監視
●メモリカード:microSDカード(最大128GB Class10必須)
●電源:DC12V専用

フロントカメラはモニター本体と分離タイプ
従来のフロントカメラ一体型の弱点を克服！分離式にすることでフロントカメラの向きに影響を受けることなく、ミラーの角度を自由に調節できます。さらに自動ブレーキシステム搭載車でも邪魔にならず取付可能です。

その他充実の機能
●バッテリー非搭載のスーパーキャパシタ仕様
●逆光に強いWDRにより明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。
●周囲の環境により画面の明るさを自動で調整し眩しさを抑えます。
●バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
●モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
●純正ミラーにゴムで挟み込むだけの簡単設置
●LED信号対応カメラ搭載
●地デジTVノイズ対策済み

11.88インチ後方録画専用フルHDデジタルルームミラーモニター

後方監視特化型！インナーミラーとしても使用可能

純正ミラー被せ型 11.88インチ
Full HD 1920×1080

車外設置用リアカメラ付属 MDR-G005A

車内設置用リアカメラ付属 MDR-G005B

●ディスプレイ:11.88インチ タッチパネルIPS液晶(静電式)
●音声録音:オン/オフ設定可能
●静止画ファイル:JPEG
●使用電圧:5V
●消費電力:最大12W
●フレームレート:27.5fps
●動画解像度:1920×1080
●静止画解像度:1920×1080
●動画ファイル:TS
●静止画ファイル:JPG
●入力電圧:DC12V-24V(※リバーズ運動線12Vのみ対応)
●microSDカード(最大128GBまで、Class10必須)

WDR機能搭載
逆光に強いWDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。悪天候(雨や雪、霧、夜間の路面凍結)時に視認性を高めます。

バックカメラはフルHD録画可能
リア200万画素の高画質カメラで事故の記録としてだけでなく、ドライブや旅行の思い出を記録するのに適した高解像度でキレイな映像が楽しめます。

地デジTVノイズ対策済
地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないよう基盤部、レンズ部、リアカメラ、電源ケーブルなどにノイズ対策を行っています。(当社基準)

その他充実の機能
●最新の高速過車70%ガラス鏡面採用
●バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
●モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
●純正ミラーにゴムで挟み込むだけの簡単設置
●LED信号対応カメラ搭載

注:フロントカメラはありません。

録画機能付き11インチ4分割可能モニター

11インチ

AHDデジタル

入力4系統

録画機能付き

SV3-TKR1101-S01

オンダッシュタイプ

HMR1101-S01

ハイマウントタイプ

[モニター]

■液晶サイズ: 11インチIPS液晶
■表示形式: NTSC/PAL
■画素数: 1024(W)×600(H)pixel
■録画解像度: 1920×1080PフルHD
■録画サイクル: 1分、3分、5分、オフ選択可能
■映像入力: 4系統
■表示サイズ: 16.9
■メモリーカード: microSDカード(16~128GB、Class10必須)
■電源: DC12/24V
■本体サイズ: 約250(W)×170(H)×35(D)mm



[AHD/バックカメラ]

イメージセンサー: 1/2.7 inch color CMOS
解像度: 650TV LINE (1280×720 pixels)
画素数: 100万画素
レンズ画角: 水平124°、垂直65°、対角150°
サイズ: 65(W)×30(H)×40(D)mm (スタンド含まず)
動作温度: -20℃~65℃、RH95%MAX
防水規格: IP67

- 便利な15mと5mの配線付き
- 分割表示でも右左折時やバック時に対応したカメラ画像を全面表示にできます。
- ハイビジョンに対応したAHD機能搭載、WDR機能や逆光補正、ノイズ処理機能搭載
- 最大カメラ入力4系統全ての録画が可能! エンジン始動で自動的に録画を開始
- 前後左右の安全確認や事故、荷物の盗難や紛失などの時にも活躍します。

※衝撃感知録画や駐車監視モードは搭載しておりません。



フロントカメラ

バックカメラ



オンダッシュタイプ



ハイマウントタイプ

7インチ液晶モニター3点セット

7インチ

AHD

WDR/AWB

入力2系統

- 便利な3点セット15m配線付
- AHD高画質IPS液晶搭載
- WDR/AWB機能搭載
- デジタルノイズ処理機能

SV3-TK701-S01

オンダッシュタイプ

HM705-S01

ハイマウントタイプ

[モニター]

■液晶サイズ: 7インチIPS液晶 ■映像入力: 2系統
■画素数: 1024(W)×600(H)pixel
■表示サイズ: 16.9/4.3 ■電源: DC12/24V
■本体サイズ: 約179(W)×118(H)×55(D)mm



オンダッシュタイプ



ハイマウントタイプ

[AHD/バックカメラ]

■解像度: 1280×720 pixels
■画角: 水平124°、垂直65°、対角150°
■サイズ: 65(W)×30(H)×40(D)mm
■動作温度: -20℃~65℃、RH95%MAX

10.1インチ液晶モニター4分割画面機能

10.1インチ

カメラ4台入力

正・鏡像切替

画面分割表示

- カメラ4入力・連動対応
- 入力4系統連動対応
- 専用カメラに電源供給
- 角度調節可能
- 画面反転機能
- 市販のカメラにも接続可能
- 多彩な分割表示モード

SV2-TK1011

オンダッシュタイプ

HM1011

ハイマウントタイプ

■液晶サイズ: 10.1インチ
■表示形式: NTSC/PAL
■画素数: 1024(W)×600(H)pixel
■映像入力: 4系統



オンダッシュタイプ



ハイマウントタイプ

■表示サイズ: 16.9
■電源: DC12/24V
■本体サイズ: 約250(W)×170(H)×35(D)mm
(サンバイザー・スタンド等含まず)



7インチ液晶モニター

7インチ

WVGA液晶

スピーカー内蔵

カメラ2台入力

- シンプル操作の液晶モニター
- バックカメラ連動機能搭載
- 専用カメラに電源供給
- 市販のカメラにも接続可能

SV2-TK701

オンダッシュタイプ

HM701

ハイマウントタイプ

[モニター]

■液晶サイズ: 7インチ
■表示形式: NTSC/PAL
■画素数: 800(W)×480(H)pixel
■映像入力: 2系統



オンダッシュタイプ



ハイマウントタイプ

■表示サイズ: 16.9/4.3
■電源: DC12/24V
■本体サイズ: 約172(W)×115(H)×22(D)mm
(サンバイザー・スタンド等含まず)

7インチ液晶モニター4分割画面機能、防水仕様

7インチ

カメラ4台入力

画面分割表示

IP68防水

- カメラ4入力・連動対応
- 防水/防塵機能
- 専用カメラに電源供給
- 市販のカメラにも接続可能
- 多彩な分割表示モード
- 画面反転機能
- 角度調節可能

SV2-TK703

オンダッシュタイプ

HM703

ハイマウントタイプ

■液晶サイズ: 7インチ
■表示形式: NTSC/PAL
■画素数: 800(W)×480(H)pixel
■映像入力: 4系統



オンダッシュタイプ



ハイマウントタイプ

■防水機能: IP68相当
■表示サイズ: 16.9
■電源: DC12/24V
■本体サイズ: 約190(W)×140(H)×30(D)mm
(サンバイザー・ブラケット等含まず)

24V対応バックカメラ

CMOS

赤外線暗視機能

RCA接続可能

12/24V対応

- 角度調整可能
- 視野角105°
- 防水IP66クラス

SV2-CAM01A

■イメージセンサー: 0403 ■画素数: 640×480pixels ■水平解像度: 480TVライン
■視野角: 広角: 105度、水平角: 90度 ■最小照明: 0.1-0.5Lux/F=1.2
■ビデオ出力: RCAコネクタ、オプションのその他のコネクタ、1.0Vp-P、75オーム
■電源: DC12V~DC36V ■動作温度: -20℃-90℃RH95%MAX ■防水率: IP66



AHD

高画質

角度調整可能

12/24V対応

- AHD/バックカメラ
- 1280×720pixel
- 防水IP67クラス

SV3-CAM01

■イメージセンサー: 1/2.7 inch color CMOS ■解像度: 650TV LINE (1280×720 pixels)
■画素数: 100万画素 ■レンズ画角: 水平124°、垂直65°、対角150° ■F値: 1.8
■画像方式: NTSC/PAL ■サイズ: 65(W)×30(H)×40(D)mm (スタンド含まず)
■動作温度: -20℃~65℃、RH95%MAX ■防水規格: IP67
※SV3シリーズ(AHD)モニター以外には使用できません。



AHD

WDR搭載

角度調整可能

12/24V対応

- AHD/バックカメラ
- AWB機能搭載
- 防水IP67クラス

SV3-CAM03

■イメージセンサー: 1/2.7 inch color CMOS ■解像度: 650TV LINE (1280×720 pixels)
■画素数: 100万画素 ■レンズ画角: 水平124°、垂直65°、対角150° ■F値: 1.8
■画像方式: NTSC/PAL ■サイズ: 50(W)×53(H)×35(D)mm (スタンド含まず)
■動作温度: -20℃~65℃、RH95%MAX ■防水規格: IP67
※SV3シリーズ(AHD)モニター以外には使用できません。



ハイマウントブラケット(汎用)



HMKITO1

■サイズ: 高さ130mm
■天井取付部: ヨコ約650mmタテ約400mm

天井取付形状

4ピン⇄RCA変換ケーブル



SV2-PAR01

■RCA→4ピン変換 ■端子: 4ピン仕様
■対応モデル: SV2シリーズ

モニターカメラ延長コード



SV3-CAB05B-4P

ケーブル長さ約5m、4PIN端子

SV3-CAB15-4P

ケーブル長さ約15m、4PIN端子



4PINモデル



RCAモデル

電源用 音声用 映像用

SV2-CAB20-4P

ケーブル長さ約20m、4PIN端子

SV2-CAB20-RCA

ケーブル長さ約20m、RCA端子

LED作業灯



アルミボディとステンレスブラケットで錆びない作業灯

K-WL01

■LED: 合計16連(48Wの高出力LED)
■ケルビン数: 6000K ■動作電圧: 10V~30V
■防水等級: IP67 ■動作温度: -40℃~+60℃
■材質: 本体/アルミ、取付金具/ステンレス
■サイズ: 110mm×110mm×72mm