

MAXWIN
MOTO MIRROR

バイクライフが 劇的に変わる

ディスプレイオーディオ機能搭載で
あなたの大事なスマートフォンを守る

前後2カメラドライブレコーダー付き
バイク用スマートモトミラー
M2シリーズ



ワイヤレスCarPlay
Android Auto対応

6.1インチ
IPS液晶

タイヤ空気圧監視

安全運転支援機能

用途にあわせて選べるM2シリーズラインナップ

M2-PRO プロフェッショナルモデル



ワイヤレスCarPlay
Android Auto対応

タイヤ空気圧監視

安全運転支援機能

M2-01 ミドルレンジモデル



ワイヤレスCarPlay
Android Auto対応

タイヤ空気圧監視

M2-02 エントリーモデル



ワイヤレスCarPlay
Android Auto対応

ワイヤレスCarPlay/Android Auto対応

スマートフォンに入っているナビアプリや音楽をディスプレイオーディオ上で使用できるようになります。一度接続すると、次回からバイクのエンジンを始動すれば自動でワイヤレスCarPlay/Android Autoが接続されます。



便利な地図アプリを
活かしながら、大切な
スマートフォンを守ります。

スマートフォンの落下を防ぐ

熱暴走による損傷を防ぐ

振動による内部故障を防ぐ

雨天時の水漏れを防ぐ

前後同時1080P高画質録画

ドライブレコーダー機能は振動などによる映像のぶれを軽減させ、フロント/リアカメラ同時に最大Full HD(1920×1080p)の解像度で録画します。



Full HD
1080

Full HD
1080

LED信号対応

Gセンサー搭載

エンジンONで自動録画

大容量microSD対応

TSファイルで保存

SONY STARVIS™
IMX307搭載



本機や専用アプリで
映像チェック可能



使いやすい6.1インチIPSディスプレイ

ハンドルに設置しても圧迫感・違和感の無いコンパクト形状で、グローブをしていても使いやすい6.1インチ。高解像度で多くの情報を画面に表示できます。



デジタルミラーモード

ワンボタン操作で表示モードを切替可能。後方の様子がリアカメラを通してモニター本体に映し出され、走行中の死角になりやすい自車の後方や斜め後方も確認出来るので、安全確保に役立ちます。



IP67規格に準拠した防塵・防水性能

モニター本体・カメラ・ケーブル部などは全てIP67基準の密閉設計です。本体の筐体設計は防水性・気密性・放熱性に非常に優れており、屋外での移動に不可欠な太陽光、雨、雪、埃、風などに対する耐候性もしっかり備えています。



タイヤ空気圧監視システム ※M2-PRO/M2-O1標準搭載

「空気圧」や「タイヤ温度」を秒間隔でモニタリングするタイヤ空気圧監視システム搭載。高圧・低圧の警告値の設定が前後別々にできます。空気圧単位、温度単位も設定でき、タイヤの異常をすぐに察知できます。



コントロールスイッチ付属

直感的な操作が可能なシンプル設計コントロールスイッチを付属。ハンドル/サイドミラーの2WAY取付が可能です。



安全運転支援機能 ※M2-PRO標準搭載

精度・検知機能が高い77Ghzミリ波レーダーユニットを使用すると、安全運転支援機能が使用できます。設定により警告時にリアカメラ映像を表示する「デジタルミラーモード」へ自動切替。



■2通りの音声出力対応

音声出力をスマートフォン(インカム)または車体にスピーカーが搭載されている場合はAUX出力に切替可能。

■夜間モード搭載

時間帯により画面の明るさを切り替える「夜間モード」機能を搭載。

■TELEC認証済み

日本国内での無線規格に準拠し、技術基準適合の認定を取得しています。

モニター本体サイズ: (W)154mm×(D)26mm×(H)82mm (突起物除く)
画面: 6.1インチフルカラーIPS液晶 (解像度:1440×720p)
モニター本体重量: 約390g
配線: 電源ハーネス:約300cm / コントロールスイッチ:約150cm / フロントカメラ:約200cm / リアカメラ:約350cm / レーダーユニット:約350cm
防塵・防水性能: IP67相当
Bluetooth: Ver.4.0
Wi-Fi: 2.4Ghz/5.6Ghz (DFS)
動作電圧: DC12V
動作温度: -10℃~60℃
記録媒体: microSDカード(別売)
※32GB~256GB対応 UHSスピードクラス3以上

イメージセンサー: SONY 2.0M IMX307 CMOSセンサー STARVIS技術搭載
解像度: FullHD (1920×1080) / HD (1280×720)
※フロント/リアカメラ共通設定
レンズ画角: 対角120°
F値: F.NO≥1.8
画像補正: HDR
フレームレート: 27.5fps
記録方式: 常時録画/イベント記録/手動録画
常時録画時間 (1ファイルあたり): 1分間/3分間/5分間
ファイル方式: 動画:TS/静止画:JPG
記録映像再生方法: 本体液晶 / スマートフォン専用アプリ
システム要件: Carplay:iPhone8/iOS13以降
Android auto:Android11以降

オプション使用でさらに便利に

本体をステムホールに装着可能に

M2-KIT01
ステムホールマウント



タイヤ内の空気圧と温度を監視
オプション追加で3輪/4輪も対応

M2-TPMS01
タイヤ空気圧センサー (1個)



本体を12mm~24mmのマルチバー・マウントバーに装着可能に

M2-KIT02
本体取付ブラケット (12mm~24mmマウント用)



安全運転支援機能 (BSD/LCA/RCW) が利用可能に

M2-BSD
ミリ波レーダーユニット



本体に装着することで日陰を作り液晶画面を見やすく

M2-MV01
サンシェード (モニターバイザー)

