

9.6
インチ

その視界、まるで未来。

純正品レベルの
高性能デジタルルームミラーフロント
カメラ
分離式

MDR-PRO2のみ

純正ミラー交換

デジタルルームミラー

後方映像表示特化タイプ

MR-PRO

前後同時録画機能付きタイプ

MDR-PRO2

ミラー本体
幅約25cm純正と変わらない
サイズ感車内⇄車外設置
変更可能なリアカメラ

カメラカバーを付け替えることで車内・車外設置の両方に対応

■車内設置

- リアガラス角度が20°～55°の車
- リアワイパー装着車

■車外設置

- リアカメラ設置場所が確保できる車



60fpsリアカメラ

HDR機能ONでも60fpsで映像出力可能なリアカメラを採用、従来品(主に25～30fps)より、更にスムーズな映像出力を実現。

従来品(25～30fps)

1秒間に25～30枚撮影



当製品(60fps)

1秒間に60枚撮影

▶60fpsは純正品デジタルミラーと同様、
最高峰レベル

高輝度2250カンデラの液晶ディスプレイ


モニターの最大輝度2250cd/m2。従来品と比べ映り込みが少なく、ミラー画面の反射を最大限に軽減。



▶メーカー純正車載液晶と同レベルの明るさを実現

明るさ自動調整機能付き

感光センサー搭載により、トンネルや夜間などは自動的に輝度を下げ、眩しすぎて見えにくいといった現象を抑えます。



当製品



従来のデジタルルームミラー

前後同時フルHD録画※MDR-PRO2のみ

前後カメラともに1920×1080pixelの鮮明な映像を記録します。

駐車監視
録画機能LED信号対応
フロントカメラのみmicroSD
64GB付属

ズーム・アングル調整

表示エリアの拡大縮小、上下・左右アングルや傾きをお好みに合わせて細かく調整できます。

鏡面防眩機能

光学ミラーモード時に、後続車のヘッドランプが眩しいと検知されると自動的に鏡面の反射率を下げて、眩しさを軽減します。

同軸ケーブル&コネクタ

カメラの映像データ転送はデジタル信号(LVD S規格)の為、純正品レベルの同軸ケーブル&同軸コネクタを採用。

電波干渉対策済※当社基準

ノイズ低減設計を施し、EMCテストを実施済。EMCテストとは、『電磁波によって電気機器、電子機器が誤動作しないか確認するテスト』です。

【製品仕様】

■MR-PRO/MDR-PRO2共通
モニター:9.6インチ(1920×384 pixels)
輝度:MAX 2250cd/m²
リアカメラ画角:H:70°、V:38°
リアカメラ解像度:1080P @60fps
画像補正:HDR
リアカメラ防水:IP67
電源入力:DC 12V
動作温度:-30°C～+80°C
保存温度:-40°C～+85°C

■MDR-PRO2のみ
フロントカメラ画角:H:110°、V:55°
フロントカメラ解像度:1080P @27.5fps
衝撃センサー:Gセンサー
録画モード:ループ録画(1分/3分/5分)
記録方式:常時録画/イベント録画/駐車監視録画
/マニュアル録画
ファイル形式:ts(録画)、.jpg(静止画)
記録媒体:microSDカード 64GB Class10 同梱