

10.88 インチ

MAXWIN

赤外線LED搭載の増設インナーカメラに対応

前55fps/後60fpsで 驚きの鮮明さ

《前後同時録画》

フロント	リア
フル HD	フル HD

フロント
カメラ

ミラー
本体

10.88インチ フロントカメラ分離型 MDR-C015A/B

HDR
WDR

ズーム
表示可

12/24V
両対応

GPS
対応

駐車
監視

※オプション ※オプション

リアカメラ
車外

設置タイプ

型番:MDR-C015A ※車内設置も可能



リアカメラ
車内

設置タイプ

型番:MDR-C015B




走行のすべてをリアルな映像で残す 前後同時録画デジタルルームミラー

前55fps/後60fpsカメラで滑らかで自然な映像を記録

自動車メーカー純正デジタルルームミラーにも採用されている60fpsを採用。
従来品カメラ(25~30fps)に比べ、滑らかで自然な動きを実現しました。

従来品 (25~30fps)



本製品 (60fps)



※フロントカメラはLED信号に
対応させるため55fpsを採用



Full HD
1920×1080

HDR&WDR機能搭載

逆光やトンネル出入り口などの厳しい光条件下でも、明暗差を補正し鮮明でクリアな映像を確保。
明るい部分と暗い部分が同時に存在するシーンでもバランスの取れた映像を提供できます。

本製品



従来品



バック運動対応



バックギア入力時にリアカメラ映像に切り替わりガイドラインを表示。

本体への接続は配線1本のみ



各種接続ケーブルはまとめて1本のケーブルで本体ミラーに接続。

TSファイルで保存



録画が強制終了となった場合もファイルが損傷するリスクが少なく直前までの映像を保存します。

※イメージ

スーパーキャパシタ搭載



事故などで電源ケーブルが外れても、バックアップ電源(スーパーキャパシタ)によりファイルの破損を抑え、最後に記録した映像をより確実に保存できます。

※イメージ

SONY STARVIS IMX462センサー採用

暗視機能に特化したSTARVIS技術により、低い照明条件下でも高感度で鮮明な画像を提供。暗い場所でも明るく、詳細な映像が得られます。



200万画素
SONY STARVIS

SONY
IMX462
センサー

オプション機能

車内監視機能

増設インナーカメラ
接続で赤外線LED
による車内監視
に対応



増設インナーカメラ
【MDR-CCAM22】※別売

GPS機能

GPSアンテナ接続で
速度表示や再生
ソフトでマップ
連動に対応



GPSアンテナ
【MDR-GPS03】※別売

駐車監視機能

3芯電源ケーブル
接続で衝撃検知
タイムラプス録画
機能に対応



3芯電源ケーブル
【MDR-CCAB04】※別売

10m/15mのロング 中継ケーブルもご用意

10m延長【MDR-CAB10-5P-4P】
15m延長【MDR-CAB15-5P-4P】
※別売



【製品仕様】

モニター:10.88インチIPS液晶
録画解像度:フロント:1080P/720P、リア:1080P
録画ファイル構成:1分/2分/3分
映像ファイル形式:TS(H.264)
記録映像再生方式:H.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
静止画ファイル形式:JPG

メモリーカード:別売りmicroSDカード
(最大128GBまで、Class10必須)
電源電圧:DC12V / 24V
使用電圧:5V 3A
動作温度範囲:-20℃~+70℃