

9.6
インチ

プロ仕様 手の届く最高峰を すべてのドライバーへ

純正品レベルの高性能デジタルルームミラー

フロント
カメラ
分離式

MDR-PRO1-Sのみ

純正ミラー交換デジタルルームミラー
後方映像表示特化タイプ / 前後同時録画機能付きタイプ
MR-PRO-S / MDR-PRO1-S

ミラー本体
幅約25cm
純正と変わらない
サイズ感

車内⇄車外設置 変更可能なリアカメラ

カメラカバーを付け替えることで車内・車外設置の両方に対応

■車内設置

- リアガラス角度が20°～55°の車
- リアワイパー装着車

■車外設置

- リアカメラ設置場所が確保できる車



60fpsリアカメラ

HDR機能ONでも60fpsで映像出力可能なリアカメラを採用、従来品(主に25～30fps)より、更にスムーズな映像出力を実現。



▶60fpsは純正品デジタルミラーと同様、最高峰レベル

従来品(25～30fps)

1秒間に25～30枚撮影



当製品(60fps)

1秒間に60枚撮影



高輝度2250カンデラの液晶ディスプレイ

モニターの最大輝度2250cd/m2。従来品と比べ映り込みが少なく、ミラー画面の反射を最大限に軽減。



▶メーカー純正車載液晶と同レベルの明るさを実現

明るさ自動調整機能付き

感光センサー搭載により、トンネルや夜間などは自動的に輝度を下げ、眩しすぎて見えにくいといった現象を抑えます。



当製品



従来のデジタルルームミラー

前後同時フルHD録画※MDR-PRO1-Sのみ

前後カメラともに1920×1080pixelの鮮明な映像を記録します。



駐車監視
録画機能

LED信号対応
フロントカメラのみ

microSD
64GB付属

ズーム・アングル調整

表示エリアの拡大縮小、上下・左右アングルや傾きをお好みに合わせて細かく調整できます。

HDR機能

前後カメラともに、逆光に強いHDR機能搭載で、自動的に明暗差を補正し、急激な明るさの変化があっても白とびや黒つぶれを低減します。

電波干渉対策済※当社基準

ノイズ低減設計を施し、EMCテストを実施済。EMCテストとは、『電磁波によって電気機器、電子機器が誤動作しないか確認するテスト』です。

同軸ケーブル&コネクタ

カメラの映像データ転送はデジタル信号(LVD S規格)の為、純正品レベルの同軸ケーブル&同軸コネクタを採用。

【製品仕様】

■MR-PRO-S/MDR-PRO1-S共通
モニター:9.6インチ(1920×384 pixels)
輝度:MAX 2250cd/m²
リアカメラ画角:H:70°、V:38°
リアカメラ解像度:1080P @60fps
画像補正:HDR
リアカメラ防水:IP67
電源入力:DC 12V
動作温度:-30°C～+80°C
保存温度:-40°C～+85°C

■MDR-PRO1-Sのみ
フロントカメラ画角:H:110°、V:55°
フロントカメラ解像度:1080P @27.5fps
衝撃センサー:Gセンサー
録画モード:ループ録画(1分/3分/5分)
録画方式:常時録画/イベント録画/駐車監視録画/マニュアル録画
ファイル形式:ts(録画)、.jpg(静止画)
記録媒体:microSDカード 64GB Class10 同梱