

## ミラー本体仕様

液晶	サイズ	8.88型 (アクティブエリア) タッチパネルIPS液晶
	画素	1920(W) x RGB x 480(H)
ファイル方式		動画:[TS]、静止画:[JPG]
記録メモリ		対応microSDカード：16~128GB ※Class 10以上
ループ (常時) 録画時間		1分
音声録音		ON/OFF 可能
静止画撮影		対応
GPS		搭載
Gセンサー		3軸G センサー イベント録画時：4段階のレベル設定可能 駐車監視時：4段階のレベル設定可能
記録方式		常時録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画
駐車監視機能		衝撃検知録画 / タイムラプス録画 / タイムラプス+衝撃検知録
記録映像再生方式		パソコン用ビューアーソフト「DVR Video Player」など
接続カメラ		1~3
電源電圧		DC12V/24V
消費電流(最大)		≤2.0A
使用温度範囲		-10℃~+60℃
画面表示言語		日本語
外形寸法		W249 x H47 x D76mm (ブラケット除く)
重量		約591g (ブラケット除く)

## 各カメラ仕様

フロントカメラ * SV5-MDR-A002C2A標準付属 * SV5-MDR-A002C2B標準付属	撮影画素	CMOS 約207万画素
	画角	水平：約114°、垂直：約57°、対角約123°（正像）
	フレームレート	27.5fps
	F値	F1.8
	画像補正技術	HDR 機能
	防水構造	無
	動作温度範囲	-10℃～+60℃
	外形寸法	W60 x D43x H73mm
	重量	約83g（ケーブル含む）
	付属品	取付ステー（角度調整用）

リアカメラ （車外設置タイプ） * SV5-MDR-A002C1A標準付属 * SV5-MDR-A002C2A標準付属	撮影画素	CMOS 約207万画素
	画角	水平：約107°、垂直：約55°、対角約132°（鏡像）
	フレームレート	30fps
	F値	F1.8
	画像補正技術	HDR 機能
	防水構造	IP69K（カメラ本体のみ）
	動作温度範囲	-10℃～+60℃
	外形寸法	W52 x D41x H35mm
	重量	約82g（ケーブル含む）
	付属品	取付ブラケット（装着済）、ビス

リアカメラ （車内設置タイプ） * SV5-MDR-A002C2B標準付属	撮影画素	CMOS 約207万画素
	画角	水平：約107°、垂直：約55°、対角約132°（鏡像）
	フレームレート	30fps
	F値	F1.8
	画像補正技術	HDR 機能
	防水構造	無
	動作温度範囲	-10℃～+60℃
	外形寸法	W60 x D43x H73mm
	重量	約83g（ケーブル含む）
	付属品	取付ステー（角度調整用）

オプション増設リアカメラ （車外設置タイプ）	撮影画素	CMOS 約207万画素
	画角	水平：約143°、垂直：約76°、対角約170°（鏡像）
	フレームレート	30fps
	F値	F1.8
	画像補正技術	HDR 機能
	防水構造	IP69K（カメラ本体のみ）
	動作温度範囲	-10℃～+60℃
	外形寸法	W53 x D38 x H57mm
	重量	約193g（ケーブル含む）
	付属品	取付ブラケット（装着済）、ビス