

# 5 インチ

## AHD リアカメラ

# ケーブル1本で配線完了

モニター・カメラそれぞれに電源をとる必要ナシ!

両面  
テープ式



吸盤式

2種類の  
スタンド  
付属

## 5インチ バックモニターセット TK502

高解像度  
モニター

IP68  
防水

正・鏡像  
切替

ガイド  
ライン  
表示切替

アングル  
調整可

Full HD  
1920×1080

### 高輝度・高解像度LCDモニター採用

800×480pixelの高解像度のLCDモニターで、鮮明な画像を表示します。

5インチ

WVGA



### 高画質バックカメラ採用

鮮明な映像を表示する高感度(1080P)センサーを搭載。小型サイズで取付の自由度が高く、駐車場でのバック進入時などに、後方視野に入りにくい歩行中の子供や小さな物などを確認できるため、事故を未然に防ぎます。

バックカメラは  
ナンバープレートに  
取付け可能



### 便利な切替機能

正像/鏡像の切替可能でフロントカメラとしてもバックカメラとしてもご利用いただけます。ガイドライン有無も切替できます。

リード線を  
切らない→鏡像  
切る→正像



### モニタースタンド2種付属

吸盤タイプと両面テープタイプのスタンド付属でモニターの取付場所はあなた次第!フロントガラスとダッシュボードのどちらにも設置できます。360°の角度調整が可能で微調整もらくらく。



### IP68防水構造

バックカメラは世界基準のIP68高防水性能を備えており、防水だけでなく、砂やホコリなどの粉塵が内部に侵入することを防ぎます。



### 12/24V両対応

普通車はもちろん大型車にも対応します。



商品型番:TK502

【モニター】  
液晶:5インチLCDモニター  
輝度:500cd/m2  
解像度:800H×480V  
動作温度:-20~+70℃  
貯蔵温度:-30~+80℃  
システム:PAL/NTSC  
コントラスト:500:1  
電源:DC12/24V

【バックカメラ】  
防水構造:IP68  
イメージセンサー:1/2.9" AHD(1080P)  
システム:NTSC/PAL  
解像度:1000TV Lines  
最低照度:0.001 Lux  
レンズ画角:145°[H] 175°[D]  
動作温度:-20~+70℃  
貯蔵温度:-30~+80℃  
電源:DC12/24V  
配線長さ:約7m